



softena

Echter Komfort
& Leistung.

MITGLIEDSCHAFTEN



ZERTIFIZIERUNGEN



IHR DISTRIBUTOR:

LEYCO Wassertechnik GmbH
An der Lehmgrube 2
96515 Sonneberg/Deutschland
Tel: +49 (0) 3675 8971-0
Internet: www.leyco.de
E-Mail: info@leyco.de

softena

POE Rückspülfilter für Hauswasserinstallation

SOF-POE-1



SOF-POE-2



TECHNISCHE DATEN

Modell	SOF-POE-1	SOF-POE-2
Arbeitsdruck max (bar)	10,0	10,0
Betriebstemperatur min/max (°C)	5 / 50	5 / 50
Hydraulischer Anschluss Eingang/Ausgang	3/4" BSP Aussengewinde	3/4" BSP Aussengewinde
Hydraulischer Anschluss Abfluss (mm)	30	30
Elektroanschluss (V/Hz) ⁽¹⁾	N/A	230/50
Maximaler Stromverbrauch (W)	N/A	0,8

⁽¹⁾ Versorgung über 24V Trafo

LEISTUNGEN

Modell	SOF-POE-1	SOF-POE-2
Durchflussrate bei 1 bar Druckverlust (m ³ /h)	6,1	6,1
Filterfeinheit (µm)	100	100
Nominelle Rückspülrate (L/min) ⁽²⁾	15	15

⁽²⁾ Variiert je nach Wassereingangsdruck

ABMESSUNGEN & GEWICHT ⁽³⁾

Modell	SOF-POE-1
Breite (mm)	200
Höhe (mm)	319
Tiefe (mm)	96
Gewicht (kg)	1,8

⁽³⁾ Zum einfachen Anschluss des Abflusses unterhalb mindesten 150 mm Platz lassen